



Autoclave ST-Biobase®
BKQ-B50II / BKQ-B75II

Autoclave ST Biobase BKQ-B50II



Autoclave Sterilizzatrice Automatica Verticale da Laboratorio Serie ST-Biobase® BKQ50L/75L

Da oltre 20 anni BIOBASE® Group sviluppa e produce una gamma di prodotti standard dedicati alla sterilizzazione e disinfezione in laboratori d'analisi ospedalieri, laboratori di ricerca, industria farmaceutica ed alimentare, industria R&S Biotech.

Il design compatto ed ergonomico si integra perfettamente nelle operazioni richieste nel Vostro ambiente di lavoro, con elevati standard di sicurezza, i bassi consumi in termini di energia ed una interfaccia utente macchina facile ed intuitiva. Autoclavi e sterilizzatrici Biobase®, sono lo strumento ideale per aggiungere valore al vostro lavoro quando sono richieste condizioni di totale sterilità in ambienti validati e controllati per applicazioni in microbiologia, strumenti chirurgici, accessori di laboratorio, liquidi infusionali, terreni di coltura, smaltimento dei rifiuti secondo le normative vigenti.

Caratteristiche principali:

- Autoclave verticale 50L/75L a circolazione di vapore
- Design pressure 0.28 Mpa
- Range di temperatura operativa 150°
- Camera di lavoro SUS 304
- Sonda mobile interna per un controllo costante e diretto della temperatura
- Filtraggio dell'aria di scarico
- Sistema rapido di raffreddamento dei liquidi per un processo di lavoro in totale sicurezza
- Lo schermo LCD di interfaccia fornisce tutte le informazioni del processo di lavoro, i programmi disponibili ed eventuali allarmi e codici d'errore
- Possibilità di stampa dei report sui cicli di lavoro
- Microprocessore di ultima generazione per il controllo costante di tutti i parametri sull'iniezione diretta di acqua deionizzata al generatore di vapore
- Garantita 10 anni contro la corrosione

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	BKQ-B50II	BKQ-B75II
Capacità	50L	75L
Dimensione della camera	φ386*514	φ386*694
Pressione		0.28Mpa
Temperatura		150°C
Pressione di lavoro		0.22Mpa
Temperatura di lavoro		105 ~ 136°C
Tolleranza della temperatura rilevata dal display		± 0.1°C
Intervallo di temporizzazione		0 ~ 999 min
Tempi di scarico dell'impulso dinamico		0 ~ 9 volte
Temperatura di scarico dell'impulso dinamico		105 ~ 134°C
Intervallo di temperatura per lo scioglimento		60 ~ 100°C (programmabile)
Consumo	4.4KW	4.7KW
Alimentatore		AC 110/220V ±10%, 50/60Hz
SS Basket	1 pc	1 pcs
Dimensioni esterne	640*550*970mm	640*550*1070mm
Peso Lordo	102 kg	112 kg

CERTIFICAZIONI



ISO 9001



ISO 13485



BIOWISE Bio-Industry Co. LTD
No. 9 Gangxing, Higt-tech zone
Jian City, Shandong Province, China
www.biowise.com

